

MUR-RENS

Rensning af udvendige facader af beton, mursten, klinker og materialer, som tåler saltsyre. Fjerner kalk, rust og snavs. Neutralisator efter alkalisk rensning.



FORDELE:

- Ætser de sidste skygger væk, efter graffiti afrensning på murværk.
- Neutralisere overflader der er vasket med stærk alkalisk rensedmidler.

ARBEJDS METODER:



Påføres med børste, kost eller lign.

Reaktionstid 1-5 min.

Gentagne afvaskninger kan være nødvendigt.

Afskylles grundigt med vand.

DOSERING:

Rensning: Ufortyndet

Neutralisation: 1 ltr. (10%) pr. 8-10 ltr. vand (koldt).

OBS!

Angriber emalje, terrazzo, marmor, aluminium, zink og crom.

BEMÆRK!

Må ikke blandes med HYPOKLORIT (f.eks. blegeessens eller klorin)

EMBALLAGE:

10 ltr. plastdunk. (24 stk./palle)

AKKREDITERING:

SIKKERHED:



VARENUMMER:

50220301

UDARBEJDET DEN:

08-12-2021/af

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle faremærke over inden emballagen sendes til genbrug.